



SCHEDA TECNICA

Collante polimerico per piastrelle,
a basso spessore, interno/esterno

COLLANTE PLUS Pronto all'uso

Doc. n° CollantePlus-00
Rev. 1 del 20/03/2021
Pag. 1 di 2



COMPOSIZIONE

COLLANTE POLIMERICO, impasto tixotropico composto da una attenta selezione di silicati e carbonati, additivati con resine e idrorepellenti specifici per ottenere un alto potere adesivo e una ottima elasticità.

VANTAGGI

- Pronto all'uso;
- Riduce del 90% le attività;
- Elimina i tempi e gli errori di preparazione dell'impasto;
- Impermeabile;
- Prodotto sostenibile;

- Genera meno rifiuti;
- Facile da stoccare e trasportare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il composto viene utilizzato come **collante a basso spessore** (massimo 3mm) per piastrelle in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale porosa, cotto, ricomposti e klinker, su fondi tipo: intonaci cementizi nuovi o vecchi, calcestruzzo, cartongesso, pareti un cotto e massetti cementizi in ambienti interni ed esterni.

Inoltre, idoneo all'incollaggio a punti di materiali isolanti: lastre isolanti in polistirolo o poliuretano espanso su pareti in gesso, cartongesso e intonaco cementizio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e ben coese. Il prodotto non può essere applicato su supporti gelati e comunque a temperature inferiori a 5°C e superiori a 40°C. Per le prime 12 ore dopo l'applicazione, proteggere le superfici trattate da acqua e gelo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Pronto all'uso. Prima dell'utilizzo, manipolare la sacca per diminuire la viscosità del prodotto.

APPLICAZIONE

Stendere COLLANTE PLUS con spatola metallica dentata da 3 mm su supporti assorbenti, esercitando una leggera pressione al fine di favorire l'adesione.

CONFEZIONE

Sacchetto da 2,5Kg e 4Kg.

RESA

1Kg = 1m².

PULIZIA

Lavare le mani e le attrezzature con acqua prima che il prodotto inizi la presa.



CONSERVAZIONE E RIUTILIZZO

Sigillare la confezione dopo l'uso. È possibile riutilizzare il prodotto una volta aperto. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. **Il prodotto mantiene le sue caratteristiche fino a 12 mesi dalla data di produzione e fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.**

Caratteristiche tecniche

23°C e 50% di umidità relativa

Composizione	Acrilica in dispersione acquosa
Aspetto	In pasta
Colore	Grigio - Bianco
Conservazione	12 mesi dalla produzione
Massa volumetrica	2,00 g/cm ³
Durata dell'impasto	Sempre pronto
Spessore massimo	3mm
Granulometria	0.25-1.0mm
Sicurezza	Controllare le informazioni sulla scheda di sicurezza
Consistenza	Tixotropica
PH IMP	Maggiore di 12
Reazione al fuoco	Classe E
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +40°C
Classificazione	D1E

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma
Adesione iniziale al taglio	≥1,0 N/mm ²	EN 12004:2012
Adesione al taglio dopo invecchiamento	≥1,0 N/mm ²	
Determinazione del tempo aperto	≥1,0 N/mm ²	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 1	EN 12190



SCHEDA TECNICA

Collante polimerico per piastrelle,
a basso spessore, interno/esterno

COLLANTE PLUS Pronto all'uso

Doc. n° CollantePlus-00
Rev. 1 del 20/03/2021
Pag. 2 di 2

IMBALLO

Box in cartone con funzione espositiva.



2,5 Kg BOX

6 pcs. x box

4 Kg BOX


4 pcs. x box

QUALITÀ

COLLANTE PLUS è sottoposto ad accurati e costanti controlli dei nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.


COLORI



2,5Kg Grigio

cod.: **COP25GR**


EAN: **8051511190577**



4Kg Grigio

cod.: **COP40GR**


EAN: **8051511190591**



2,5Kg Bianco

cod.: **COP25BI**

EAN: **8051511190560**



4Kg Bianco

cod.: **COP40BI**

EAN: **8051511190584**