



SCHEMA TECNICA

Fugante additivato con resina idrorepellente, liscio

Fuga Facile 0-10

Doc. n° FugaFacile-00
Rev. 3 del 29/05/2019
Pag. 1 di 2



COMPOSIZIONE

FUGA FACILE è composto da un'attenta selezione di quarzi, silicati e carbonati finissimi, additivati con resine idrorepellenti specifiche per ottenere un'ottima adesione al supporto, stabilità, elasticità e isotropia che ne facilita l'applicazione anche a parete. L'impasto è privo di solventi, siliconi o MDI. **La miscela è resistente ad un ampio spettro di muffe e alghe.**

VANTAGGI

- Pronto all'uso;
- Riduce del 90% le attività;
- Elimina i tempi e gli errori di preparazione dell'impasto;
- Impermeabile;
- Prodotto sostenibile;
- Genera meno rifiuti;
- Facile da stoccare e trasportare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il composto viene utilizzato come fugante riempitivo liscio di gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto, ricomposti e klinker, mosaici vetrosi su fondi tipo: intonaci cementizi nuovi o vecchi, calcestruzzo, cartongesso, pareti in cotto, legno e massetti cementizi in ambienti interni ed esterni, in piscine, docce, vasche e fontane. Idoneo per l'immersione permanente in acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto dev'essere asciutto, privo di polvere, oli o grassi e muffe. Il prodotto non può essere applicato su supporti gelati e comunque a temperature inferiori a 10°C e superiori a 40°C. Per le prime 12 ore dopo l'applicazione, proteggere le superfici trattate da acqua e gelo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Iniettare FUGA FACILE all'interno della fuga da riempire. La pulizia viene effettuata con spugna umida quando il prodotto non è completamente asciutto (circa 20/30 minuti, ma può variare anche sensibilmente in funzione delle condizioni ambientali e dal potere assorbente del supporto).

CONFEZIONE

Confezione speciale da 310ml con funzione di erogatore.



RESA

2m² con piastrella 20x20 e fuga da 2mm.

PULIZIA

Lavare le mani e le attrezzature con acqua prima che il prodotto inizi la presa.

CONSERVAZIONE

Il prodotto correttamente conservato **dev'essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione e fino a 2 mesi dopo il primo utilizzo.**

RESISTENZA ALLE MACCHIE

Dopo un'essiccazione di 5gg. riparato da acqua e gelo.

Caratteristiche tecniche		23°C e 50% di umidità relativa
Composizione	Acrilica in dispersione acquosa	
Aspetto	In pasta	
Colore	Bianco, Grigio perla, Grigio cemento, Grigio antracite, Beige, Terracotta, Marrone, Noce	
Conservazione	12 mesi dal confezionamento	
Massa volumetrica	2,50 g/cm ³	
Durata dell'impasto	Sempre pronto	
Spessore fuga	0-10mm	
Sicurezza	Controllare le informazioni sulla scheda di sicurezza	
Consistenza	Tixotropica	
PH IMP	Maggiore di 12	
Reazione al fuoco	Classe E	
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C	
Sistema di polimerizzazione	Polimerizzazione mediante umidità dell'aria	



SCHEDA TECNICA

Fugante additivato con resina
idrorepellente, liscio

Fuga Facile 0-10

Doc. n° FugaFacile-00
Rev. 3 del 29/05/2019
Pag. 2 di 2


IMBALLO

Box in cartone contenente 6 cartucce.

PRESENTAZIONE


Strip espositiva da scaffale per n°6 cartucce da 310ml.

COLORI




310ml Bianco

cod.: FFBI
EAN: 8051511194117




310ml Grigio perla

cod.: FFGP
EAN: 8051511194131




310ml Grigio cemento

cod.: FFGC
EAN: 8051511194148




310ml Grigio antracite

cod.: FFGA
EAN: 8051511194155



310ml Beige

cod.: FFBE
EAN: 8051511194124



310ml Terracotta

cod.: FFTC
EAN: 8051511194162



310ml Marrone

cod.: FFMA
EAN: 8051511194179



310ml Noce

cod.: FFNO
EAN: 8051511194186

