



SCHEDA TECNICA

Fugante per rivestimento decorativo

FUGA DECORO 10-30

Doc. n°
FUGA-DECORO-00
Rev. 3 del 20/03/2021
Pag. 1 di 2



COMPOSIZIONE

FUGA DECORO è composto da un'attenta selezione di quarzi, silicati e carbonati con granulometria da 0,04 a 1,5mm, additivati da resine ed idrorepellenti specifici per ottenere un'ottima stabilità, elasticità e tissotropia che ne facilita l'applicazione a parete e l'adesione al supporto. **La miscela è resistente ad un ampio spettro di muffe e alghe.**

VANTAGGI

- Pronto all'uso;
- Riduce del 90% le attività;
- Elimina i tempi e gli errori di preparazione dell'impasto;
- Impermeabile;
- Prodotto sostenibile;
- Genera meno rifiuti;
- Facile da stoccare e trasportare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il composto viene utilizzato come fugante riempitivo ruvido di gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto, ricomposti e klinker su fondi tipo: intonaci cementizi nuovi o vecchi, calcestruzzo, cartongesso, pareti un cotto e massetti cementizi in ambienti interni, esterni, zone umide come garage, cucine e bagni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto dev'essere asciutto, privo di polvere, oli o grassi e muffe. Il prodotto non può essere applicato su supporti gelati e comunque a temperature inferiori a 10°C e superiori a 40°C. Per le prime 12 ore dopo l'applicazione, proteggere le superfici trattate da acqua e gelo.

APPLICAZIONE

L'applicazione non necessita di nessun tipo di attrezzatura, la confezione ha la funzione di erogatore. La pulizia viene effettuata con spugna umida quando il prodotto non è completamente asciutto (circa 20/30 minuti, ma può variare anche sensibilmente in funzione delle condizioni ambientali e dal potere assorbente del supporto).

CONFEZIONE

Confezione speciale da 1,5Kg ca. con funzione di erogatore.

RESA

1,5kg = 2m² con piastrella 40x40 e fuga da 10mm.



PULIZIA

Lavare le mani e le attrezzature con acqua prima che il prodotto inizi la presa.

CONSERVAZIONE

Il prodotto correttamente conservato dev'essere utilizzato **fino a 12 mesi dalla data di produzione e fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.**

LIMITAZIONI

Non idoneo per l'immersione permanente in acqua.

Caratteristiche tecniche		23°C e 50% di umidità relativa
Composizione	Acrilica in dispersione acquosa	
Aspetto	In pasta	
Colore	Bianco, Grigio perla, Beige	
Conservazione	12 mesi dal confezionamento	
Massa volumetrica	2,30 g/cm ³	
Durata dell'impasto	Sempre pronto	
Spessore fuga	10-30mm	
Sicurezza	Controllare le informazioni sulla scheda di sicurezza	
Consistenza	Tixotropica	
PH IMP	Maggiore di 12	
Reazione al fuoco	Classe E	
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C	
Sistema di polimerizzazione	Polimerizzazione mediante umidità dell'aria	



SCHEMA TECNICA

Fugante per rivestimento decorativo

FUGA DECORO 10-30

Doc. n°
FUGA-DECORO-00
Rev. 3 del 20/03/2021
Pag. 2 di 2

IMBALLO

Box in cartone con funzione espositiva.



1,5 Kg BOX


10 pcs. x box

QUALITÀ

FUGA DECORO è sottoposto ad accurati e costanti controlli dei nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.


COLORI



1,5Kg Grigio perla

cod.: **FDGP**

EAN: **8051511192151**



1,5Kg Bianco

cod.: **FDBI**

EAN: **8051511190034**



1,5Kg Beige

cod.: **FDBE**

EAN: **8051511199150**